Lemo- und Odu-Steckverbindungen

Größe 1, 0, 00

Die Lemo-Kupplung und -Stecker eignen sich für Mantel- und Widerstandsthermoelemente. Die zugfeste Push-Pull-Verriegelung, der bis 250 ºC einsetzbare PEEK-Isolator (2- oder 4-polig) und die vakuumdichten, vergoldeten Kontakte bieten hohe Dichtigkeit bis 1 x 10^{-6} mbar l/sec.

Lemo-Steckverbindungen Größe 1 (Abb. oben)

	Lemo-Stecker LR12.S33	Lemo-Kupplung LR12.K33	Lemo-Einbaukupplung LR12.EK	Lemo-Vakuum-Einbaukupplung SWH-LR12.EK
Außendurchmesser	12 mm	12 mm	12 mm	-
Polzahl	2-polig oder 4-polig	2-polig oder 4-polig	2-polig oder 4-polig	2-polig
für Kabeldurchmesser	von 3,0 bis 3,6 mm			
Gewinde	-	-	-	M12x1

Lemo-Steckverbindungen Größe 0

	Lemo-Stecker LR9.S33	Lemo-Kupplung LR9.K33	Lemo-Einbaukupplung LR9.EK	Lemo-Vakuum-Einbaukupplung SWH-LR9.EK
Außendurchmesser	9 mm	9 mm	9 mm	-
Polzahl	2-polig oder 4-polig	2-polig oder 4-polig	2-polig oder 4-polig	2-polig
für Kabeldurchmesser	von 3,0 bis 3,6 mm			
Gewinde	-	-	-	M10x0,75

Lemo-Steckverbindungen Größe 00

	Odu-Mini-Stecker OR6.S18	Odu-Mini-Kupplung OR6.K18	Odu-Mini-Einbaukupplung OR6.EK8
Außendurchmesser	6 mm	6 mm	6 mm
Polzahl	2-polig	2-polig	2-polig
für Kabeldurchmesser	kleiner als 1,5 bis 2,0 mm	kleiner als 1,5 bis 2,0 mm	kleiner als 1,5 bis 2,0 mm
Gewinde	-	-	M7x0,5

Bitte Polzahl und Polarität angeben. Spannzangen für andere Kabeldurchmesser lieferbar!