



Miniatur-Thermosteckverbindung (male/female), Typ MF, federbelastet, bis 200 °C

Flachkontakte aus Thermomaterial: **K, J, L, E, N, S, T, B**

Toleranz nach EN 50 212, Kontakte federbelastet, Kunststoff Temperatur-Dauerbelastung: 100 °C - max. 250 °C, Polaritätskennzeichen, Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff, Kreuzschlitz-Schrauben verhindern das Ausreißen, Zugentlastung durch Messing-Crimphülse oder Kabelbefestigungsschelle möglich.

Typ	Farbe	Bestellbezeichnung
K (NiCr-Ni), grün	grün	MFM.K (Stecker) MFF.K (Kupplung) MF.K (Stecker + Kupplung)
J (Fe-CuNi), schwarz	schwarz	MFM.J (Stecker) MFF.J (Kupplung) MF.J (Stecker + Kupplung)
L (Fe-CuNi), blau	blau	MFM.L (Stecker) MFF.L (Kupplung) MF.L (Stecker + Kupplung)
E (NiCr-CuNi)	violett	MFM.E (Stecker) MFF.E (Kupplung) MF.E (Stecker + Kupplung)
N (Nicrosil-Nisil)	rosa	MFM.N (Stecker) MFF.N (Kupplung) MF.N (Stecker + Kupplung)
S (PtRh-Pt)	orange	MFM.S (Stecker) MFF.S (Kupplung) MF.S (Stecker + Kupplung)
T (Cu-CuNi)	braun	MFM.T (Stecker) MFF.T (Kupplung) MF.T (Stecker + Kupplung)
B (PtRh-Pt)	grau	MFM.B (Stecker) MFF.B (Kupplung) MF.B (Stecker + Kupplung)

