



NPT-Verschraubungen

Es sind **NPT-Gewinde** mit **1/16, 1/8 und 1/4 Zoll** lieferbar. Diese sind für Drücke von **220, 160, 1 bar** und Temperaturen von **20, 350, 900 °C** ausgelegt. Die NPT-Körper sind konisch ausgelegt. Die Muttern haben die Schlüsselweite SW10 und SW8.

Bestellbezeichnung: SG - 1/16" NPT (Ø - angeben) M bzw. T

Klemmkegel - Ø in mm 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0

Einbaukörper 1/16" NPT, SW 8

Bestellbezeichnung: SG - 1/8" NPT (Ø - angeben) E bzw. T

Klemmkegel - Ø in mm (0,5 T) / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0

Einbaukörper 1/8" NPT, SW 10

Bestellbezeichnung: SG - 1/4" NPT (Ø - angeben) E bzw. T

Klemmkegel - Ø in mm 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0

Einbaukörper 1/4" NPT, SW 14

Edelstahl = **E** ; Teflon = **T** ; Messing = **M**

Bestell-Beispiel: SG-1/4" NPT 30 E =NPT-Verschraubung, 1/4 Zoll, für Ø 3,0 mm mit Edelstahlklemmkegel

