Standard-Klemmverschraubungen

für Thermoelemente und Pt100

Die Klemmverschraubungen sind für folgende Drücke und Temperaturen ausgelegt:

- Mit Teflon-Klemmkegel für Drücke von 25, 6, 1 bar und eine Temperatur von 20, 200, 220 °C
- Mit Edelstahl-Klemmkegel für Drücke von 140, 80, 1 bar und eine Temperatur von 20, 350, 800 °C
- Mit Messing-Klemmkegel für Drücke von 60, 30, 1 bar und eine Temperatur von 20, 250, 400 °C

Grundkörper und Mutter aus 1.4305/V2A, mit standardisiertem M8x1-Gewinde und SW10-Schlüsselweite. Ein Klemmkegel ist inklusive, zusätzliche sind austauschbar. Die Mutter (SW10) hat ein M8x0,75-Feingewinde. Für **Ø 0,5 mm** Mantel-Thermoelemente sind Messing- oder Teflon-Klemmkegel geeignet.

Bestellbezeichnungen für Komplettverschraubungen inkl. jeweils ein Klemmkegel aus Teflon (T), Messing (M) oder Edelstahl (E)	Durchmesser
SG-05 T / M	0,5 mm
SG-10 T / M / E	1,0 mm
SG-15 T / M / E	1,5 mm
SG-20 T / M / E	2,0 mm
SG-30 T / M / E	3,0 mm
Zubehör: Bestellbezeichnungen für 10er-Pack Klemmkegel aus Teflon (T), Messing (M) oder Edelstahl (E)	**Durchmesser**
ST-05 / SM-05	0,5 mm
ST-10 / SM-10 / SE-10	1,0 mm
ST-15 / SM-15 / SE-15	1,5 mm
ST-20 / SM-20 / SE-20	2,0 mm
ST-30 / SM-30 / SE-30	3,0 mm

für Schlüsselweite SW8 gilt:
ST 05, 10, 15, 20
SM 05, 10, 15, 20

= mit Zusatzangabe 1/16“